

KARTA KATALOGOWA

RHDPE 32 x 2,9 UV



EAN	590 666 092 1059 – L=3 590 666 092 1066 – L=6
TYP PRODUKTU	RURA
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	32 mm
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	26,2 mm
GRUBOŚĆ ŚCIAN	2,9 mm
DŁUGOŚĆ ODCINKA	3 lub 6 mb
PRZEZNACZENIE	OSŁONA KABLI
ŁĄCZENIE	KIELICH
TWORZYWO	HDPE
KOLOR	CZARNY, ODPORNY NA PROMIENIOWANIE UV
WAGA	0,29 kg/1mb
OPAKOWANIE	PALETA 600 mb
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	600 mb

KARTA KATALOGOWA

RHDPE 50 x 4,0 UV



EAN	590 666 092 1073 – L=3 590 666 092 1080 – L=6
TYP PRODUKTU	RURA
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	50 mm
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	42 mm
GRUBOŚĆ ŚCIAN	4 mm
DŁUGOŚĆ ODCINKA	3 lub 6 mb
PRZEZNACZENIE	OSŁONA KABLI
ŁĄCZENIE	KIELICH
TWORZYWO	HDPE
KOLOR	CZARNY, ODPORNY NA PROMIENIOWANIE UV
WAGA	0,60 kg/1mb
OPAKOWANIE	PALETA 600 mb
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	600 mb

KARTA KATALOGOWA

RHDPE 50 x 5,0 UV



EAN	590 666 092 1141 – L=3 590 666 092 1622 – L=6
TYP PRODUKTU	RURA
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	50 mm
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	40 mm
GRUBOŚĆ ŚCIAN	5 mm
DŁUGOŚĆ ODCINKA	3 lub 6 mb
PRZEZNACZENIE	OSŁONA KABLI
ŁĄCZENIE	KIELICH
TWORZYWO	HDPE
KOLOR	CZARNY, ODPORNY NA PROMIENIOWANIE UV
WAGA	0,74 kg/1mb
OPAKOWANIE	PALETA 600 mb
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	600 mb

KARTA KATALOGOWA

RHDPE 75 x 4,0 WK UV



EAN	590 666 092 1639 – L=3 590 666 092 1646 – L=6
TYP PRODUKTU	RURA
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	75 mm
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	67 mm
GRUBOŚĆ ŚCIAN	4 mm
DŁUGOŚĆ ODCINKA	3 lub 6 mb
PRZEZNACZENIE	OSŁONA KABLI
ŁĄCZENIE	WYDŁUŻONY KIELICH
TWORZYWO	HDPE
KOLOR	CZARNY, ODPORNY NA PROMIENIOWANIE UV
WAGA	0,95 kg/1mb
OPAKOWANIE	PALETA 300 mb
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	300 mb

KARTA KATALOGOWA

RHDPE 75 x 4,0 UV



EAN	590 666 092 1103 – L=3 590 666 092 1110 – L=6
TYP PRODUKTU	RURA
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	75 mm
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	67 mm
GRUBOŚĆ ŚCIAN	4 mm
DŁUGOŚĆ ODCINKA	3 lub 6 mb
PRZEZNACZENIE	OSŁONA KABLI
ŁĄCZENIE	KIELICH
TWORZYWO	HDPE
KOLOR	CZARNY, ODPORNY NA PROMIENIOWANIE UV
WAGA	0,95 kg/1mb
OPAKOWANIE	PALETA 300 mb
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	300 mb

KARTA KATALOGOWA

RHDPE 75 x 7,0 UV



EAN	590 666 092 1158 – L=3 590 666 092 1165 – L=6
TYP PRODUKTU	RURA
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	75 mm
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	61 mm
GRUBOŚĆ ŚCIAN	7 mm
DŁUGOŚĆ ODCINKA	3 lub 6 mb
PRZEZNACZENIE	OSŁONA KABLI
ŁĄCZENIE	KIELICH
TWORZYWO	HDPE
KOLOR	CZARNY, ODPORNY NA PROMIENIOWANIE UV
WAGA	1,55 kg/1mb
OPAKOWANIE	PALETA 300 mb
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	300 mb

KARTA KATALOGOWA

RHDPE 110 x 4,0 UV



EAN	590 666 092 1035 – L=3 590 666 092 1042 – L=6
TYP PRODUKTU	RURA
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	110 mm
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	102 mm
GRUBOŚĆ ŚCIAN	4 mm
DŁUGOŚĆ ODCINKA	3 lub 6 mb
PRZEZNACZENIE	OSŁONA KABLI
ŁĄCZENIE	KIELICH
TWORZYWO	HDPE
KOLOR	CZARNY, ODPORNY NA PROMIENIOWANIE UV
WAGA	1,35 kg/1mb
OPAKOWANIE	PALETA 144 mb
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	144 mb

KARTA KATALOGOWA

RHDPE 110 x 5,5 WK UV



EAN	590 666 092 1653 – L=3 590 666 092 1448 – L=6
TYP PRODUKTU	RURA
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	110 mm
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	99 mm
GRUBOŚĆ ŚCIAN	5,5 mm
DŁUGOŚĆ ODCINKA	3 lub 6 mb
PRZEZNACZENIE	OSŁONA KABLI
ŁĄCZENIE	WYDŁUŻONY KIELICH
TWORZYWO	HDPE
KOLOR	CZARNY, ODPORNY NA PROMIENIOWANIE UV
WAGA	1,80 kg/1mb
OPAKOWANIE	PALETA 144 mb
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	144 mb

KARTA KATALOGOWA

RHDPE 110 x 10,0 UV



EAN	590 666 092 1127 – L=3 590 666 092 1134 – L=6
TYP PRODUKTU	RURA
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	110 mm
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	90 mm
GRUBOŚĆ ŚCIAN	10 mm
DŁUGOŚĆ ODCINKA	3 lub 6 mb
PRZEZNACZENIE	OSŁONA KABLI
ŁĄCZENIE	KIELICH
TWORZYWO	HDPE
KOLOR	CZARNY, ODPORNY NA PROMIENIOWANIE UV
WAGA	3,35 kg/1mb
OPAKOWANIE	PALETA 144 mb
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	144 mb

KARTA KATALOGOWA

RHDPE 160 x 8,0 WK UV



EAN	590 666 092 1660 – L=3 590 666 092 1455 – L=6
TYP PRODUKTU	RURA
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	160 mm
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	144 mm
GRUBOŚĆ ŚCIAN	8 mm
DŁUGOŚĆ ODCINKA	3 lub 6 mb
PRZEZNACZENIE	OSŁONA KABLI
ŁĄCZENIE	WYDŁUŻONY KIELICH
TWORZYWO	HDPE
KOLOR	CZARNY, ODPORNY NA PROMIENIOWANIE UV
WAGA	3,84 kg/1mb
OPAKOWANIE	PALETA 60 mb
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	60 mb

KARTA KATALOGOWA

RHDPE 160 x 14,6 UV



EAN	590 666 092 1189 – L=3 590 666 092 1462 – L=6
TYP PRODUKTU	RURA
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	160 mm
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	130,8 mm
GRUBOŚĆ ŚCIAN	14,6 mm
DŁUGOŚĆ ODCINKA	3 lub 6 mb
PRZEZNACZENIE	OSŁONA KABLI
ŁĄCZENIE	KIELICH
TWORZYWO	HDPE
KOLOR	CZARNY, ODPORNY NA PROMIENIOWANIE UV
WAGA	6,90 kg/1mb
OPAKOWANIE	PALETA 60 mb
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	60 mb

KARTA KATALOGOWA

RHDPEp 160 x 14,6 UV



EAN	590 666 092 1677 – L=3 590 666 092 1240 – L=6
TYP PRODUKTU	RURA
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	160 mm
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	130,8 mm
GRUBOŚĆ ŚCIAN	14,6 mm
DŁUGOŚĆ ODCINKA	3 lub 6 mb
PRZEZNACZENIE	OSŁONA KABLI
ŁĄCZENIE	ZGRZEW
TWORZYWO	HDPE
KOLOR	CZARNY, ODPORNY NA PROMIENIOWANIE UV
WAGA	6,90 kg/1mb
OPAKOWANIE	PALETA 60 mb
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	60 mb